

# Smartphone

### Smart-Ex® 03

## SMART-EX03-DZ2\*

- Weltweite Zertifikate eine gemeinsame Hardware-Plattform
- Android<sup>™</sup> 13-Betriebssystem
- Drahtlose Verbindungen wie 5G NR, WWAN, Wi-Fi und Bluetooth®
- Android<sup>™</sup> Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
- GPS
- NFC-Technologie f
  ür drahtlose Anwendungen
- Servicevertrag
- Programmierbare Hardwaretasten
- Spezielle Tasten für Lone-Worker-Protection-Anwendungen (LWP)
- PTCRB und GCF zertifiziert
- Dual SIM (eSIM + nano-SIM)
- Google ARCore ready

Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, mit Kamera (optional), 128 GB



Hardware











### **Technische Daten**

i lai uwai e	
Prozessor	Qualcomm® Snapdragon QCM6490 und SDR753 Plattform Vollständige 3GPP Rel 15 Unterstützung
RAM	8 GByte
Kamera	Optional:
Frontkamera	5 MP
Hauptkamera	13 MP mit LED-Blitz und Autofokus mit Phasendetektion optimiert für ECOM-Scanlösungen
Auflösung Videoaufnahme	1080p, 720p, 480p (Hauptkamera)
interner Datenspeicher	128 GByte <sup>1</sup>
Sensoren	Biometrie, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Proximity, Umgebungslicht
Anzeigen/Bedienelemente	
Display	Bedienung auch mit Handschuhen Extrem stoß- und kratzfestes Gorilla® Glass
Touchscreen-Technologie	kapazitiv multi-touch
Bildschirmdiagonale	15,24 cm / 6 Zoll
Auflösung	1080 x 2160 Pixel
Tasten	Programmierbare Push-To-Talk-, Alarm- und Multifunktionstaste Power-Taste mit Fingerabdruck-Sensor Lautstärke auf/ab
Elektrische Daten	
Akkutyp	Li-lon-Akku , 4400 mAh
Schnittstelle	
I/O Anschlüsse	Laden über USB Typ C + robuste Ladepads zum Aufladen in der Dockingstation (Zubehör) 3,5-mm-Audioschnittstelle, die herkömmliches und standardmäßiges 3,5-mm-Audiozubehör sowie aktualisiertes PTT-Zubehör über eine neue, spezielle Audioschnittstelle unterstützt
Kommunikation	
Mobilfunkstandard	
2G	GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz





Technische Daten	
3G	WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 (850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz)
4G	LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B2 B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B53, B66, B71
5G	NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n4, n66, n71, n77, n78, n79
WLAN	6E-fähig, 802.11a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v, Unterstützung für Unternehmensbereitstellung
Bluetooth	5.2 mit Low Energy-Unterstützung
GPS-Sensor	GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou
NFC	ja
SIM-Karte	Dual SIM (eSIM + nano-SIM)
Software	
Betriebssystem	Android™ 13 Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
SMS/MMS	ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 60 °C (-4 140 °F)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP68, MIL-STD-810H
Masse	400 g
Abmessungen	
BxHxT	84 mm x 172 mm x 18 mm / 25 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit ex	olosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung	
ATEX-Zertifikat	EPS 23 ATEX 1 098 X
ATEX-Kennzeichnung	<ul> <li>II 3G Ex ic IIC T4 Gc</li> <li>II 3D Ex ic IIIC T135 °C Dc</li> <li>Ta = -20 °C to +60 °C</li> </ul>
Internationale Zulassungen	
IECEx-Zulassung	
IECEx-Zertifikat	IECEx EPS 23.0021X
IECEx-Kennzeichnung	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T135 °C Dc Ta = -20 °C to +60 °C
NEC/CEC-Zulassung	
NEC/CEC-Zertifikat	E115956_PRJ-17072
NEC/CEC-Kennzeichnung	U.S. and Canada Class I Division 2, Groups A, B, C, D T4 Class II Division 2 Group FG T4 U.S.
	Class I Zone 2 AEx ic IIC T4 Gc Zone 22 AEx ic IIIC T135°C Dc
	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T135°C Dc
Weitere Zulassungen	Wi-Fi CERTIFIED™ Google ARCore ready PTCRB GCF
Allgemeine Informationen	
Hinweis	Android ist eine Marke von Google LLC.  1 keine SD-Karten-Speichererweiterung
Lieferumfang	Smart-Ex® 03 Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Kabel Schraubendreher Dokumentation

### Zubehör

Passendes Zubehör zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf der zugehörigen Produktseite unter www.pepperl-fuchs.com.

