

ADD-ON ZONE 1/21

IS-RSM3x.1



ZULASSUNGEN



ATEX Zulassung: EX-Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx Zulassung: EX-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db



NEC500 Zulassung: beantragt
Class I Div. 1 Groups A, B, C, D, T4
Class II Div. 1 Groups E, F, G, T135°C
Class III

Weitere Zulassungen: INMETRO (Brasilien)

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IS-RSM3A.1 (kabelgebunden)

IS-RSM3B.1 (Bluetooth)

LAUTSPRECHER	>103 dB
TASTEN	Funktionstaste links (PTT) Funktionstaste rot (SOS) Funktionstaste auf & ab Funktionstaste rund alle Tasten, außer Lautstärke +/-, können über die „Button App“ einer Funktion zugewiesen werden
GEWICHT	205 g (Gewicht ohne Kabel)
GRÖSSE	104,26 x 64,0 x 32,2 mm (LxBxH)
BATTERIE	2.200 mAh
MIKROFON	Elektret-Kondensatormikrofon Omni-Directional Noise cancelling
BLUETOOTH STANDARD	5.2 BLE (IS-RSM3B.1)
SCHUTZGRAD	IP68; MIL-STD 810H; einsetzbar von -20 °C bis +55 °C
SCHNITTSTELLE	16-pin ISM-Stecker (IS-RSM3A.1) 8-pin ISM-Schnittstelle rund
LIEFERZUBEHÖR	Desktop Charger

LIEFERUMFANG

IS-RSM3x.1, IS-DCRSM3x.1 (Desktop Charger), i.safe PROTECOR 2.0 USB-C-Kabel und Sicherheitsvorschriften

