

TABLET BERGBAU IS945.M1



ZULASSUNGEN



ATEX Zulassung: Bergbau
Ⓜ I M1 Ex ia I Ma
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx Zulassung: Bergbau
Ex ia I Ma
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db

Weitere Zulassungen: ANZEx Bergbau (Australien) | IA (Südafrika)

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Modell M945A01

BETRIEBSSYSTEM	Windows® 11 IoT Enterprise for Arm64
PROZESSOR	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
SPEICHER	8 GB RAM 128 GB interner Speicher microSD card unterstützt
UNTERSTÜTZTE FREQUENZEN	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFB1/13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
ABMESSUNGEN	Größe: 266,17 x 168,46 x 19,82 mm Gewicht: 1059 g
DISPLAY	10,1" (25,65 cm) Corning® Gorilla® Glass 3. Generation 1200 x 1920 Pixel mit Handschuhen bedienbar
BATTERIE	8160 mAh wechselbar
KAMERA	12 MP AF Rückseite 5 MP FF Vorderseite
SIM Karten	1 Nano SIM + eSIM
VERBINDUNGEN	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo
EINGÄNGE EIN/AUS	16-pin ISM-Schnittstelle 12-pin Docking-Schnittstelle (Docking Station: optionales Zubehör) USB-C
SENSOREN	Accelerometer, Gyroskop-, Licht-, Magnet-, Näherungs-, Druck-Sensor
SCHUTZARTEN	IP68 wasser-/staubdicht MIL-STD-810H Einsetzbar von -20 °C bis +55 °C

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSTASTE ROT	Optionale Funktionen über System-App zuweisbar (bspw. LWP)
FUNKTIONSTASTEN RECHTS	Optionale Funktionen über Button App zuweisbar (systemintegriert)
BEFESTIGUNG	VESA 100
VERSTÄRKTER LAUTSPRECHER	

LIEFERUMFANG

Tablet, Batterie, Handschlaufe, i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel, Schraubendreher, Display-Schutzfolie und Sicherheitsvorschriften

