

DATENBLATT

< HMT-1Z1 >



ZULASSUNGEN



ATEX Zulassung: EX-Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



IECEx Zulassung: EX-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



NEC500 Zulassung:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G T4



EAC Zulassung:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Db X

Weitere Zulassungen: INMETRO (Brasilien) | KCs (Südkorea) | PCEC (China) | SANS (Südafrika)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem	Android™ 10 + WearHF™ hands-free interface
Prozessor	2,0 GHz Qualcomm Snapdragon 625 mit Adreno 506 GPU - OpenGL ES3.1 & OpenCL 2.0,
Speicher	2 GB RAM 16 GB interener Speicher microSD Speicherkarte bis 64 GB
Abmessungen	Größe: ~270 x ~230 mm Gewicht: 437 g
Display	0° Seefeld, 1 m fester Focus, 24-bit Farb-LCD 0,33 inch Bild diagonale, tageslichttauglich Auflösung WVGA 854 x 480 Pixel
Batterie	Integrierte 3400 mAh Batterie, Kapazität ca. 9-10 Stunden bei normalem Gebrauch
Kamera	16 MP 4-fache Bildstabilisierung, PDAF mit LED Blitzlicht
Verbindungen	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.1 LE GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Sensoren	Accelerometer, Gyroskop, Magnet-Sensor
Schutzarten	IP66 wasser-/staubdicht MIL-STD-810G Einsetzbar von -20 °C bis +60 °C

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

100% freihändige Bedienung

Enthaltene Anwendungen: Dokumenten-Navigator, Kamera mit Barcodescanner, Videorecorder, Media player

PPE kompatibel, entwickelt für den Einsatz mit Standardhelmen, Stoßkappen und Schutzbrillen

Eingebauter 91 dB Lautsprecher, 4 digitale Mikrofone mit aktiver Rauschunterdrückung

LIEFERUMFANG

Head Mounted Tablet mit integrierter Batterie, Semi Rigid Carrying Case, Kopfgurt, Innenpolster, 3 Paar Befestigungsclips, i.safe PROTECTOR 1.0 Micro USB-Kabel, Netzadapter universal, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.