

**ZONE 2/22**



**4G** 4G Telefonie



**Leistungsfähige  
Batterie für lange  
Arbeitschichten**



**Verstärkter  
Lautsprecher**

**IS120.2**

Das leistungsstarke und extrem robuste Mobiltelefon konzentriert sich auf die Hauptfunktionen Telefonie und Messaging (SMS). Das Gerät beeindruckt durch seine griffige Oberflächenstruktur und kommt durch die Smart-PA-Lautsprechertechnologie und effektives Noise-Cancelling auch in lauten Industrieumgebungen zum Einsatz. Dank der performanten, wechselbaren Batterie ist es auch für den Mehrschichtbetrieb nutzbar.

› Alle Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2025 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1050MD01REV023\_DE\_03.2025



< IS120.2 >

**i.safe** MOBILE



ATEX Zulassung: EX-Zone 2/22  
Ⓜ II 3G Ex ic IICT4 Gc  
Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc



IECEx Zulassung: EX-Zone 2/22  
Ex ic IICT4 Gc  
Ex ic IIIC T135°C Dc

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

<b>Betriebssystem</b>	ISM-OS
<b>Prozessor</b>	MT6761D Quad-core; 1,8 GHz
<b>Speicher</b>	2 GB RAM   16 GB interner Speicher
<b>Frequenzen</b>	2G GSM: B2/3/5/8 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41
<b>Abmessungen</b>	Größe: 140 x 63 x 26 mm   Gewicht: 214 g
<b>Display</b>	2,4" Corning Gorilla Glass® 3. Generation   240 x 320 Pixel
<b>Batterie</b>	2200 mAh   wechselbar
<b>Verbindungen</b>	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac mit Hotspot Bluetooth® 5
<b>Schutzarten</b>	IP68 wasser-/staubdicht   MIL-STD-810H   Einsetzbar von -20 °C bis +60 °C

## LIEFERUMFANG

Mobiltelefon, Batterie, USB-C-Kabel, Netzadapter universal, Schraubendreher, Display-Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.