

# TABLET BERGBAU IS940.M1



## ZULASSUNGEN



ATEX Zulassung: Bergbau beantragt  
Ⓜ I M1 Ex ia I Ma  
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx Zulassung: Bergbau beantragt  
Ex ia I Ma  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Modell M940A01

<b>BETRIEBSSYSTEM</b>	Android™ 14
<b>PROZESSOR</b>	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
<b>SPEICHER</b>	8 GB RAM   128 GB interner Speicher   microSD Speicher bis 128 GB
<b>UNTERSTÜTZTE FREQUENZEN</b>	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFB1/13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
<b>ABMESSUNGEN</b>	Größe: 266,17 x 168,46 x 19,82 mm   Gewicht: 1059 g
<b>DISPLAY</b>	10,1" (25,65 cm)   Corning® Gorilla® Glass 3. Generation   1200 x 1920 Pixel   mit Handschuhen bedienbar
<b>BATTERIE</b>	8160 mAh   wechselbar
<b>KAMERA</b>	50 MP AF Rückseite   5 MP FF Vorderseite
<b>SIM Karten</b>	1 Nano SIM + eSIM
<b>VERBINDUNGEN</b>	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
<b>EINGÄNGE EIN/AUS</b>	16-pin ISM-Schnittstelle 12-pin Docking-Schnittstelle (Docking Station: optionales Zubehör) USB-C
<b>SENSOREN</b>	Accelerometer, Gyroskop, Licht-, Magnet-, Näherungs-, Druck-Sensor
<b>SCHUTZARTEN</b>	IP68 wasser-/staubdicht   MIL-STD-810H   Einsetzbar von -20 °C bis +55 °C

## WEITERE SPEZIFIKATIONEN

<b>FUNKTIONSTASTE ROT</b>	Optionale Funktionen über System-App zuweisbar (bspw. LWP)
<b>FUNKTIONSTASTEN RECHTS</b>	Optionale Funktionen über Button App zuweisbar (systemintegriert)
<b>BEFESTIGUNG</b>	VESA 100
<b>VERSTÄRKTER LAUTSPRECHER</b>	

## LIEFERUMFANG

Tablet, Batterie, Handschlaufe, i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel, Netzadapter universal, Schraubendreher, Display-Schutzfolie und Sicherheitsvorschriften

