

Handleuchte ML808 Atex - LED

Atexor Produkte

Artikel-Nr.: 40__114808

0,4

KG

IP65

IP CODE

100

REAL-LUMEN



Beschreibung

Der Einsatz in Ex geschützten Zonen 1, 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) / (Klassifikationen G und D) wird ab sofort mit 100+ lumen und nur 0,4 kg zum leichtgewichtigen Vergnügen.

Erkennbar am schwarzen Gehäuse spielt die Mica® ML808 LED ATEX ihre technischen Vorteile wie die neue Hochleistungs-LED mit doppelter Lichtleistung sowie der elektronischen Steuerung mit zwei verschiedenen Power-Modi voll aus.

Die neue ATEX LED-Handleuchte Mica® ML808 LED ATEX ist abwärtskompatibel zu bereits vorhandenen MLC Ladegeräten und verfügt als Em-Version zusätzlich über eine Notlichtfunktion.

Produktvorteile

- Ex-geschützten Zonen 1, 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) / (Klassifikationen G und D)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Serie	ML	
Modell	808	
Gehäuse	Polypropylen, Alu	
Temperatur (min)	20	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	120 x 63 x 54	mm
Gewicht	0,4	kg
Schutzart	IP65	
Zone	1, 2 / 21, 22	
Lichtfunktionen	high / low	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	High Power CREE LED	
Lichtstrom (real)	100	lm

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Akku Typ	NiMH	
Akku Spannung	6	V
Betriebsdauer (Höchste Stufe)	4,5	h
Betriebsdauer (Niedrigste Stufe)	15	h
Ladezeit	4	h

Zubehör

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
40__001039		Teil v.H0080_1, Handschlaufe f. ML 600/601
40__001112		Zigarettenanzünderkabel IL-4, 3m
40__001113		Versorgungskabel für Autoladung 12-30V DC, 3m
40__112700		IL-2 - 230 V
40__114480		Schnell-Ladegerät MLC 12-30 V DC

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

