

DOCKING STATION

IS-DS940.1



ZULASSUNGEN



ATEX Zulassung: Ex-Zone 1/21
⊕ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
⊕ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
EU-Baumusterprüfbescheinigung:
EPS 24 ATEX 1 010X



IECEx Zulassung: Ex-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db
IECEx Zertifikat: IECEx EPS 24 0001X



NEC500 Zulassung:
Class I, Division 1, Groups A B C D, T4
Class II, Division 1, Groups E FG, T155°C
Class III

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN	Größe: 302 x 255,4 x 83,4 mm Gewicht: 1215 g
UMGEBUNGSTEMPERATUR BEI BETRIEB	-20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C
SCHUTZARTEN	IP68 MIL-STD-810H

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

STATUS-LED „LADEN“	rot/grün
ABSCHLIESSBAR	
BEFESTIGUNG	VESA 100

LIEFERUMFANG

IS-DS940.1 Docking Station, 2 Schlüssel, Kabelverschraubung, Sicherheitsvorschriften