

SMARTPHONE ZONE 1/21

IS540.1



ZULASSUNGEN



ATEX Zulassung: Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEX Zulassung: Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db



NEC500 Zulassung:
Class I Div. 1 Groups A, B, C, D, T4
Class II Div. 1 Groups E, F, G, T4
Class III Div. 1 T4

Weitere Zulassungen: PCEC (China) | TIIS (Japan) | INMETRO (Brasilien) | IA (Südafrika) | KCs (Südkorea)

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Modell M540A01

BETRIEBSSYSTEM	Android™ 14
PROZESSOR	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
SPEICHER	8 GB RAM 128 GB interner Speicher microSD card unterstützt
UNTERSTÜTZTE FREQUENZEN	2G GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 MFBI/B13/B14/B17/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B66/B71 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
ABMESSUNGEN	Größe: 180,0 x 84,9 x 20,6 mm Gewicht: 422 g
DISPLAY	6" Corning® Gorilla® Glass 3. Generation 1080 x 2160 Pixel FHD
BATTERIE	4400 mAh wechselbar
KAMERA	48 MP AF Rückseite 5 MP FF Vorderseite
SIM KARTEN	1 Nano SIM + eSIM
VERBINDUNGEN	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
EINGÄNGE EIN/AUS	16-pin ISM-Schnittstelle USB-C
SENSOREN	Accelerometer, Gyroskop, Licht-, Magnet-, Näherungs-, Druck-Sensor
SCHUTZARTEN	IP68 wasser-/staubdicht MIL-STD-810H Einsetzbar von -20 °C bis +55 °C

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSTASTE ROT	Optionale Funktionen über System-App zuweisbar (bspw. LWP)
FUNKTIONSTASTEN LINKS	Optionale Funktionen über Button App zuweisbar (systemintegriert)
VERSTÄRKTER LAUTSPRECHER	

LIEFERUMFANG

Smartphone, Batterie, i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel, Netzadapter universal, Schraubendreher, Display-Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

