

SUPAHERO-SERIES

DATENBLATT DATASHEET



LICHT LIGHT	Name//Name	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Art. -Nr. // Art. No.	KS-8001-DS	KS-8001-OS	KS-8001
SCHALTSTUFEN LIGHT MODES	max. Lumen // max. lumens	400 lm	400 lm	400 lm
	max. Distanz // max. distance	300 m	240 m	240 m
	Anz. Schaltstufen // no. of modes	4	4	4
	Optiken // optics	Linsen // lenses	Linsen // lenses	Linsen // lenses
	Optik #1 // optic #1	6° & 6000 Kelvin	25° & 3000 Kelvin	25° & 6000 Kelvin
	Optik #2 // optic #2	6° & 6000 Kelvin	6° & 3000 Kelvin	6° & 6000 Kelvin
	Leuchtmittel // light source	Cree XP-G3	Cree XP-G3	Cree XP-G3
	Notlichtfunktion // emergency light	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes
	Powermodus // power mode	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Lumen // lumens	400 lm	400 lm	400 lm
SICHERHEIT SAFETY	Distanz // distance	300 m	240 m	240 m
	Leuchtdauer // light duration	3,5 h	3,5 h	3,5 h
	Modus #2 // mode #2	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Lumen // lumens	315 lm	315 lm	315 lm
	Distanz // distance	240 m	190 m	190 m
	Leuchtdauer // light duration	4,5 h	4,5 h	4,5 h
	Modus #3 // mode #3	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Lumen // lumens	140	140 lm	140 lm
	Distanz // distance	110 m	85 m	85 m
	Leuchtdauer // light duration	10,5 h	10,5 h	10,5 h
GENERELLES GENERAL	Blinkmodus // flashing mode	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Lumen // lumens	270 lm	270 lm	270 lm
	Distanz // distance	205 m	165 m	165 m
	Leuchtdauer // light duration	11 h	11 h	11 h
	Zertifikate // certificates	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	ATEX	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes
	IECEX	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes
	Geräteklasse // equipment class	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga		
	Geräteklasse // equipment class	II 2D Ex ia op is IIIC T150° Db		
	Geräteklasse // equipment class	I M1 Ex ia op is I + H2 Ma		
	zulässige Temp. // allowed temp.	-15 °C <Ta< +50 °C		
GENERELLES GENERAL	Generelles // general	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Schutzklasse // protection class	IP68/1m & 30min	IP68/1m & 30min	IP68/1m & 30min
	Gehäusematerial // housing material	PA66 GF	PA66 GF	PA66 GF
	Gehäusefarbe // color of housing	gelb // yellow	gelb // yellow	gelb // yellow
	Gewicht // weight	406g	406g	406g
	Produktmaße // product dimensions	68mm x 65mm x 200mm	68mm x 65mm x 200mm	68mm x 65mm x 200mm
	Garantie // warranty	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years
	Akkumulator // Battery	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
	max. Ladezeit // max. charging time	<11 h	<11 h	<11 h
	Ladeverfahren // charging process	induktiv // inductive	induktiv // inductive	induktiv // inductive
GENERELLES GENERAL	Besonderheiten // specifics	2x Fokuslinsen // 2x focus lenses	0-Sicht-Licht // 0-Sight light	//
	EAN CODE	0 758176 884473	0 758176 884480	0 758176 884466
	Zolltarifnummern // customs tariff numbers	8513 1000	8513 1000	8513 1000
	Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
	G inkl. Verpackung // w. incl. package	460g	460g	460g
	Maße Verpackung // packing dimensions	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm
	Lieferumfang // scope of delivery	KS-8001-DS	KS-8001-OS	KS-8001
	Lieferumfang // scope of delivery	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook
	Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	Anleitung // manual	Anleitung // manual
	Lieferumfang // scope of delivery	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger
Erstellt durch KSE-LIGHTS		Rückfragen // questions? ->	+49 (0) 23 33 - 982 47 30	
Erstellt & Daten vom: 05.05.2025		KSE-Website	www.kse-lights.com	
Irrtümer vorbehalten		KSE-Shop-Site	www.shop.kse-lights.com	
		Instagram	KSE-Instagram	
		Facebook	KSE-Facebook	

SUPAHERO-SERIES

DATENBLATT DATASHEET



noEx



ohne ATEX/IECEX - WEITERE VERSIONEN ERHÄLTICH // without ATEX/IECEX - OTHER VARIANTS AVAILABLE

LICHT LIGHT	Name//Name	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Art. -Nr. // Art. No.	KS-6901-DS	KS-6901-OS	KS-6901
SCHALTSTUFEN LIGHT MODES	max. Lumen // max. lumens	400 lm	400 lm	400 lm
	max. Distanz // max. distance	300 m	240 m	240 m
	Anz. Schaltstufen // no. of modes	4	4	4
	Optiken // optics	Linsen // lenses	Linsen // lenses	Linsen // lenses
	Optik #1 // optic #1	6° & 6000 Kelvin	25° & 3000 Kelvin	25° & 6000 Kelvin
	Optik #2 // optic #2	6° & 6000 Kelvin	6° & 3000 Kelvin	6° & 6000 Kelvin
	Leuchtmittel // light source	Cree XP-G3	Cree XP-G3	Cree XP-G3
	Notlichtfunktion // emergency light	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes
	Powermodus // power mode	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Lumen // lumens	400 lm	400 lm	400 lm
SICHERHEIT SAFETY	Distanz // distance	300 m	240 m	240 m
	Leuchtdauer // light duration	3,5 h	3,5 h	3,5 h
	Modus #2 // mode #2	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Lumen // lumens	315 lm	315 lm	315 lm
	Distanz // distance	240 m	190 m	190 m
	Leuchtdauer // light duration	4,5 h	4,5 h	4,5 h
	Modus #3 // mode #3	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Lumen // lumens	140	140 lm	140 lm
	Distanz // distance	110 m	85 m	85 m
	Leuchtdauer // light duration	10,5 h	10,5 h	10,5 h
GENERELLES GENERAL	Blinkmodus // flashing mode	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Lumen // lumens	270 lm	270 lm	270 lm
	Distanz // distance	205 m	165 m	165 m
	Leuchtdauer // light duration	11 h	11 h	11 h
	Zertifikate // certificates	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	ATEX	Nein // no	Nein // no	Nein // no
	IECEX	Nein // no	Nein // no	Nein // no
	Geräteklasse // equipment class			
	Geräteklasse // equipment class			
	Geräteklasse // equipment class			
GENERELLES GENERAL	zulässige Temp. // allowed temp.	-15 °C <Ta< +50 °C	-15 °C <Ta< +50 °C	-15 °C <Ta< +50 °C
	Generelles // general	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Schutzklasse // protection class	IP68/1m & 30min	IP68/1m & 30min	IP68/1m & 30min
	Gehäusematerial // housing material	PA66 GF	PA66 GF	PA66 GF
	Gehäusefarbe // color of housing	gelb // yellow	gelb // yellow	gelb // yellow
	Gewicht // weight	406g	406g	406g
	Produktmaße // product dimensions	68mm x 65mm x 200mm	68mm x 65mm x 200mm	68mm x 65mm x 200mm
	Garantie // warranty	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years
	Akkumulator // Battery	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
	max. Ladezeit // max. charging time	<11 h	<11 h	<11 h
GENERELLES GENERAL	Ladeverfahren // charging process	induktiv // inductive	induktiv // inductive	induktiv // inductive
	Besonderheiten // specifics	2x Fokuslinsen // 2x focus lenses	0-Sicht-Licht // 0-Sight light	//
	800 Zyklen//cycles >80% Kapazität//capacity			
	EAN CODE	0 758176 884473	0 758176 884480	0 758176 884466
	Zolltarifnummern // customs tariff numbers	8513 1000	8513 1000	8513 1000
	Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
	G inkl. Verpackung // w. incl. package	460g	460g	460g
	Maße Verpackung // packing dimensions	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm
	Lieferumfang // scope of delivery	KS-6901-DS	KS-6901-OS	KS-6901
	Lieferumfang // scope of delivery	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook
GENERELLES GENERAL	Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	Anleitung // manual	Anleitung // manual
	Lieferumfang // scope of delivery	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger
	Erstellt durch KSE-LIGHTS			
	Erstellt & Daten vom: 05.05.2025			
	Irrtümer vorbehalten			
	Rückfragen // questions? ->			+49 (0) 23 33 - 982 47 30
	KSE-Website			www.kse-lights.com
	KSE-Shop-Site			www.shop.kse-lights.com
	Instagram			KSE-Instagram
	Facebook			KSE-Facebook

HERO-CHARGING

DATENBLATT DATASHEET



LADEGERÄTE CHARGER

			
Name//Name	HERO-CHARGER KS-5800	HERO-CHARGER KS-5810	HERO-CHARGER KS-5836
Art. -Nr. // Art. No.	KS-5800	KS-5810	KS-5836
Eingangsspannung // input voltage	AC 110-230V 50/60Hz	DC 12-24V Kfz // car	DC 12-24V
Ladeverfahren // charging method		Induktion // induction	
EAN CODE	0 758176 884343	0 758176 884350	0 758176 884367
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85044060	85044060	85044060
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	81mm x 132mm x 90mm	81mm x 132mm x 90mm	81mm x 132mm x 90mm
Gewicht // weight	268g	208g	170g
Maße Verpackung // packing dimensions	95mm x 135mm x 100mm	95mm x 135mm x 100mm	95mm x 135mm x 100mm
G inkl. Verpackung // w. incl. package	360g	250g	212g
Lieferumfang // scope of delivery	KS-5800	KS-5810	KS-5836
Lieferumfang // scope of delivery	EU/UK/US/AUS Stecker//plug	KFZ-Stecker // car-plug	offene Kabel // open cables

LADE-ZUBEHÖR CHARGING ACCESSORIES

	
Name//Name	SUPAHERO-Akkumulator //
Art. -Nr. // Art. No.	SUPAHERO-Battery KS-2335
Nutzen // use	Austauschakkumulator replacement battery
EAN CODE	//
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85076000
Ursprungsland // country of origin	Drittlandsware // tgc
Produktmaße // product dimensions	20mm x 40mm x 59,5mm
Gewicht // weight	70g
Maße Verpackung // packing dimensions	ca. 21mm x 50mm x 70mm
G inkl. Verpackung // w. incl. package	73g
Lieferumfang // scope of delivery	Akkumulator // battery
Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual
Lieferumfang // scope of delivery	Verbinder // connector

Erstellt durch KSE-LIGHTS
Erstellt & Daten vom: 05.05.2025
Irrtümer vorbehalten

Rückfragen // questions? ->
KSE-Website
KSE-Shop-Site
Instagram
Facebook

+49 (0) 23 33 - 982 47 30
www.kse-lights.com
www.shop.kse-lights.com
[KSE-Instagram](https://www.instagram.com/kse_lights)
[KSE-Facebook](https://www.facebook.com/kse.lights)